

Hoja Oculta CC16

Sistema de hoja oculta de Canal Cortizo 16 que aúna altas prestaciones con un diseño minimalista. Presenta una profundidad de marco y una sección vista exterior de 70 mm. Además, al igual que la versión de hoja vista, solo puede ser comercializada por los miembros de la Red de Instaladores Oficiales CORTIZO, quienes deben fabricarla con los perfiles juntas, herrajes y poliamidas propios de la marca.



Secciones

Marco 70 mm, Hoja 69 mm

Longitud Varilla Poliamida

Marco 35 mm, Hoja 16 y 20 mm

Espesor Perfilería

Ventana 1,5 mm

Acristalamiento

Máx. 35 mm. Mín. 22 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1600 mm, Alto (H) 2800 mm

Peso máx. hoja

150 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

CARACTERÍSTICAS		
Transmitancia		Uw ≥ 1,3 (W/m²K)
Aislamiento acústico	■ ())	Rw hasta 45 dB
Permeabilidad al aire	[*]	Clase 4
Estanqueidad al agua	•	Clase E1500
Resistencia al viento	(4	Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,30 x 1,55 m / 1 hoja

POSIBILIDADES



HERRAJE OCULTO

POSIBILIDADES DE APERTURA













Apertura interior Practicable

Oscilobatiente Osciloparalela Abatible

